Ficha técnica – WurmEx 8305

Resumen técnico

Descripción: Protector de la madera base agua para combatir y prevenir infestaciones de insectos xilófagos como Hylotrupes, Anobium y Lyctus, con protección preventiva frente a termitas.

Ámbito de aplicación: Elementos de pared y techo, cerchas, escaleras y muebles. Apto para todo tipo de maderas. No usar en colmenas ni en madera destinada a alimentos o piensos.

Sustancia activa: Permetrina (ISO) 2,67 g/kg (0,267 %).

Consumo: 200–300 ml/m² según método y soporte.

Técnicas de aplicación: Brocha, inmersión o impregnación por inyección en taladros.

Secado: Repintable tras 12 horas (23 °C y 50 % HR).

Recubrimiento posterior: Tras 16 h con productos base agua como Innenlasur 5309, Möbel- und Parkett Holzlack 4208 o Vernice Legno 4209.

Color: Incoloro.

Conservación: Mínimo 2 años en envase original cerrado, protegido de heladas, humedad y temperaturas superiores a 30 °C.

Seguridad: Usar guantes y gafas. Mantener alejadas personas y animales durante 48 h. No usar en madera en contacto con alimentos, agua o suelo.

Documento traducido al castellano para uso técnico y profesional.